

Reka Glue Gun Pneumatic Reka-Klebepistolen pneumatic



TR 700 Cartridge Gun TR 700 Kartuschenpistole



Fig. TR 700 Cartridge Gun | Abb. TR 700 Kartuschenpistole

Made in Germany

The TR 700 cartridge gun applies hot melt adhesives from 310 ml aluminium cartridges in dots, beads, or other standard nozzle forms.

The TR 700 has considerable advantages: It works with 310 ml aluminium cartridges. The appropriate nozzle is

screwed with the adapter on to the aluminium cartridge, thus enabling quick cartridge change.

The TR 700 is capable of working with PUR hot melts.

PUR HMs distinguish themselves by an extremely high thermal stability.

Due to the light weight (1100 g) and balanced design working with the appliance is not tiring and your wrist will not be strained.

Thanks to the variety of accessories available you can design an appliance adapted to your individual requirements.

Mit der TR 700 verarbeiten Sie Schmelzklebstoffe in 310 ml Alu-Kartuschen punkt-, strich- oder raupen-förmig.

Die TR 700 Kartuschenpistole bietet Ihnen eine Reihe wesentlicher Vorteile: Sie verarbeiten Schmelzklebstoffe in 310 ml Alu-Kartuschen. Die passende Düse schrauben Sie mit dem Düsenaufsatz auf die Alu Kartusche, dadurch ist ein schneller Kartuschenwechsel möglich.

Mit der TR 700 können Sie PUR-Schmelzklebstoffe verarbeiten. PUR-Schmelzklebstoffe zeichnen sich durch extrem hohe Temperaturbeständigkeit aus. Das außerordentlich niedrige Gewicht (1100g) und die Ausgewogenheit des Gerätes schützen Sie vor schnellem Ermüden und schonen Ihr Handgelenk. Federleicht wird die TR 700, wenn Sie sie an einem Seilzug (Balancer) befestigen.

Technical Data Technische Daten

	TR 700
Voltage / Anschluß	120V / 230 V
Heating capacity / Heizleistung	400 W
Air pressure for glue max. / Luftregelung Klebstoff max.	approx. 90 psi / 6 bar *
Air consumption max. / Luftverbrauch max.	100l / min.
Temperature control / Temperaturregelung/Anzeige	Thermostat
Temperature / Temperatureinstellung	approx. 120°C fixed adjustmend** ca. 120°C fest eingestellt**
Overhead protection / Übertemperatursicherung	thermal protector / Temperaturwächter
Heat-up time / Aufheizzeit	3 – 10 min. ***
Length of electric coard / Länge Elektroanschluß	approx. 8,5 m / ca. 8,5 m
Contents of aluminium cartridge / Fassungsvermögen (Alu-Kartusche)	310 ml
Max. application of glue per minute / Max. Ausbringung pro min.	310 ml
Weight handgun / Gewicht Handpistole	1100 g

* Only in connection with pressure gauge; filter necessary. Nur in Verbindung mit Druckregler. Vorschalten eines Filters notwendig.

** Any temperature up to max. 200° C adjustable at works. Werkseitige Einstellung auf max. 200° C möglich.

*** Depending on type of adhesive. Je nach Klebstofftyp.

Accessories/Zubehör

Pneumatic foot switch / Fußschalter pneumatic

Stand with pressure regulator and manometer / Ablagestativ inkl. Druckregler und Manometer

Stationary equipment / Stationäre Einrichtung

Balancer / Balancer (Federzug)

Various additional nozzles / Verschiedene Zusatzdüsen

Custom built nozzles available on request / Sonderdüsen auf Wunsch lieferbar